技术参数表 :

280 TJ-X




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
工作高度	h21	27.73 m
平台高度	h7	25.73 m
最大前伸距		21.45 m
短臂摆动幅度 上 / 短臂摆动幅度 下		+56.80 ° / -62 °
工作平台承重 / 工作平台承载能力 最大	Q	240 kg / 350 kg
塔座旋转		360 °
工作平台旋转 右 / 平台旋转 左		90 ° / 90 °
可承载人数 室内 / 可承载人数 室外		2 / 3
重量和尺寸		
工作平台重量*		16650 kg
平台尺寸 长度 x 平台尺寸 宽度	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
平台底板高度 (进出口)	h20	0.48 m
总长	l1	11.36 m
总宽	b1	2.48 m
总高	h17	2.73 m
总长 折叠状态	l9	8.09 m
总高 折叠状态	h18 ***	2.71 m
工作平台延展时总长	l15	11.35 m
配重偏移		1.45 m
轴距中心离地间隙	m2	0.41 m
轴距	y	2.80 m
性能		
行驶速度 - 放下		4.50 km/h
行驶速度 - 举升		0.80 km/h
爬坡能力		34 %
允许校平		4 °
轮胎		
驱动轮 前 / 驱动轮 后		2 / 2
制动轮 前 / 制动轮 后		2 / 2
发动机/电池		
发动机品牌 / 发动机型号		久保田 - V2403-M
发动机标准		Tier 4
发动机功率 (马力 / kW)		46 Hp / 34.10 kW
多方面		
地面压力		22.25 daN/cm2
液压压力		250 bar
燃料		72 l
对手/手臂的振动		< 0.50 m/s²
每日消耗 **		10.81 l
符合标准		
本机器符合		欧洲指令 : 2006/42/CE - 机械 (修订版 EN280:2013)


*根据机器交付国家的选项和标准而有所不同
** 根据"REDUCE cycle"


280 TJ-X - 载荷曲线图


高空作业平台负载图表



280 TJ-X - 尺寸图







配置

标准
20英寸轮胎
4 wheel steer with crab mode
4轮驱动
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
Continuous turret rotation
Differential locking on rear axle
Emergency stop button in platform and on frame
Front axle with limited slip
Integrated diagnostic assistance
Oscillating front axle
发动机安装在旋转座椅上
技术总线 CAN 总线 技术
涂漆篮 - 重载 - 宽度 2300 mm (7 ft. 7 in.)
燃油表带低液位指示器
电气预装配 - 230V
补偿电子平台
额外的喇叭脚
驾驶员存在踏板

选项
Cold weather protection oil
Higher capacity battery, to start the machine easily in cold countries.
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Safety harness
下部控制盒上的屏幕保护
安全人员系统 (SMS)
平台篮 1,800 毫米
数字密码防盗
无痕轮胎
水的预装配
清洁催化剂
炮塔盖上的钥匙锁
炼油厂套件
生物降解油
锁定柴油箱盖
附加储物箱

集团总部
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。
MANITOU BF SA – 有限责任公司董事会 – 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes