

技术参数表：

1800R (IT4)



容量		公制单位
额定载荷		817 kg
空载重量		2892 kg
倾翻载荷		1633 kg
重量和尺寸		
轴距	y	988 mm
工作高度-全举升	h27	3876 mm
铰接高度-全举升	h28	3023 mm
护顶架高度	h17	1948 mm
下翻角度-全举升	a5	38 °
卸载高度	h29	2379 mm
总长-带铲斗	l16	3139 mm
最大高度时的卸载距离	r6	579 mm
接近角	a13	28 °
上倾角度-全举升	a4	99 °
座椅至地面高度	h30	930 mm
总宽-不带铲斗	b1	1582 mm
铲斗宽度	e1	1562 mm
离地间隙	m4	160 mm
总长-不带铲斗	l2	2425 mm
离去角	a2	19 °
带铲斗前面转弯半径	b18	1869 mm
离去角		19 °
性能		
行驶速度 空载		12.60 km/h
轮胎		
标准轮胎		10 x 16.5 - 10 PR HD
发动机		
发动机品牌		洋马
发动机型号		4TNV98-ZNMS3R1
发动机标准		iT4
最大扭矩 / 发动机转速		241 Nm / 2500 rpm
电源		柴油
气缸数量		4
发动机功率 (马力 / kW)		70.65 Hp / 51.20 kW
蓄电池		12 V
属具插头		12 V
发电机-安培		100 A
启动器		3 kW
液		
辅助液压系统		71.40 l/min
辅助液压		207 bar
坦克容量		
燃料		62.50 l
液压油箱容积		41.60 l
排放		3319 mm ³
左侧链条盒		8.50 l
右侧链条盒		8.50 l

1800R (iT4) - 尺寸图





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes