

技术参数表：

# MT-X 625 H COMFORT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
最大载荷	Q	2500 kg
最大举升高度		5.85 m
最大前伸距		3.40 m
铲斗掘起力		3427 daN
重量和尺寸		
总长 至货叉架	l11	3.83 m
至货叉架的长度	l2	3.90 m
总宽	b1	1.81 m
总高	h17	1.92 m
轴距	y	2.30 m
离地间隙	m4	0.33 m
驾驶室总宽	b4	0.79 m
上倾翻	a4	12 °
下倾翻角	a5	117 °
转弯半径 外轮	Wa1	3.31 m
重量		4800 kg
轮胎类型		充气胎
标准轮胎		CAMSO SKS532 12-16.5
货叉长度 / 货叉宽度 / 货叉部分	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
性能		
举升		8 s
下降		5.40 s
外伸		5.60 s
回缩		4.30 s
上倾翻		3.50 s
下倾翻		3.60 s
发动机		
发动机品牌		久保田
发动机标准		Stage IIIA
发动机型号		V3307-DI-TE3B
气缸数量 / 气缸排量		4 - 3331 cm³
发动机功率 (马力/kW)		75 Hp / 55.40 kW
最大扭矩 / 发动机转速		265 Nm @ 1400 rpm
拉杆牵引力 满载		3550 daN
传输		
类型		静压
档位数 前进 / 档位数 后退		2 / 2
最大行驶速度		24.90 km/h
最大行驶速度 可根据不同区域法规有所差异		25 km/h
驻车制动		自动负制动
行车制动		前桥上的油浸式多盘制动
液		
液压泵的类型		齿轮泵
液压压力		235 bar
坦克容量		
发动机油		11.20 l
液压油		115 l
燃料		63 l
噪音和振动		
驾驶室噪音 (LpA)		76 dB
环境噪音 (LwA)		104 dB
对手/手臂的振动		< 2.50 m/s²
多方面		
转向轮 前 / 转向轮 后		2 / 2
驱动轮 前 / 驱动轮 后		2 / 2
安全性 / 驾驶室认证		EN 15000 标准 / ROPS - FOPS level 1 cab
控制装置		JSM 集中式操作手柄


## 选项/表面处理

S 标配/ O 选配/ - 不适用

<b>Lifting function</b>
Hydraulic line for quick-release attachments
<b>Operator station</b>
12V plug cigarette lighter type
Bluetooth USB radio - With extra microphone - 100W
Bluetooth USB radio - With integrated microphone - 100W
Rear wiper
地垫
电话支持
调谐车载收音机 - 50瓦
后视镜安装于机器后部
内后视镜
天线
支持文件架
座椅空气悬挂 - GRAMMER
<b>Lighting</b>
Complete road lighting
Rear electric plug
前后工作灯
信号灯
<b>安全选项</b>
Battery cut-off
Emergency stop button outside the cab
停止加刷动作 EN 15000
遮阳板 - 在车顶上
<b>Pneumatics</b>
CAMSO SKS HAULER 12-16.5

Standard
0
S
0
S/O**
S
S
0
0
0
0
0
0
0
S
S
0
S
S
S
0
S

## MT-X 625 H Comfort - 尺寸图



# MT-X 625 H Comfort - 载荷曲线图

机器在轮胎上 带货叉





**集团总部**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes