

技术参数表：

# MLA-T 516-75 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
带铲斗时的静态倾翻载荷 轮胎调直		3535 kg
带货叉时的静态倾翻载荷 轮胎调直		2732 kg
带货叉时的静态倾翻载荷 轮胎全转向		2000 kg
符合 EN 474-3 标准的最大有效载荷 带货叉 (80%)		1600 kg
铲斗枢轴点的最大高度	h35	5.03 m
最大举升高度 货叉下	h3	4.84 m
最大前伸距		3.30 m
重量和尺寸		
空载重量 带货叉 敞开放式驾驶室带 4 个立柱		5543 kg
总宽 敞开放式驾驶室4 个立柱	b22	1.28 m
驾驶室总宽	b4	1.28 m
敞开放式驾驶室总高 带 4 个立柱	h38	2.48 m
铰接角度	a19	44 °
总宽 - 不带铲斗	b1	1.74 m
总长 - 不带铲斗	l2	4.95 m
离地间隙	m4	0.31 m
发动机		
发动机品牌		道依茨
发动机型号		TD 3.6 L4
发动机标准		Stage V, Tier 4
气缸数量 / 气缸排量		4 - 3600 cm³
发动机功率 (马力 / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
最大扭矩 / 发动机转速		330 Nm / 1600 rpm
发动机冷却系统		2 个散热器 水 + 液压油
传输		
类型		静压
档位数量 前进 / 档位数量 后退		2 / 2
最大行驶速度 可根据不同区域法规有所差异		30 km/h
行驶速度 满载		20 km/h
差速锁		机器后部和前部的锁
驻车制动		手动
行车制动		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
液		
液压泵的类型		齿轮泵
液压流量 - 液压压力		70 l/min / 200 bar
高流量选项 升/分钟		110 l/min
驱动液压系统压力		380 bar
坦克容量		
液压油		74 l
燃料		102 l
噪音和振动		
对手/手臂的振动		< 2.50 m/s²
多方面		
驾驶室认证		ROPS - FOPS level 1 cab

# 选项/表面处理

S 标配/ O 选配/ - 不适用

	Essential	Classic	Premium
<b>Lifting function</b>			
Attachment hydraulic line	S	S	S
Easy Connect System (ECS)	S	-	-
Hydraulic attachment locking	S	S	S
伸缩臂悬挂 "Active CRC"	O	O	S
<b>Operator station</b>			
Adjustable and telescopic steering column	S	S	S
Air conditioning with manual adjustment	-	-	S
Manual air conditioning	-	O	-
Suspension Seat - Mechanical	S	-	-
地毯	S	S	S
调谐车载收音机 - 50瓦	-	S	S
封闭式驾驶室带加热装置	-	-	S
预空气过滤器	S	-	-
遮阳篷	S	-	-
座椅空气悬挂系统	-	O	S
<b>Motorization/Power</b>			
Continuous flow hydraulics	S	S	S
Simultaneous movements flow sharing distributor	S	S	S
Speed control	O	O	S
Third speed	O	O	S
手油门	S	S	S
自清洁空气预过滤器	-	S	S
<b>Lighting</b>			
Complete road lighting	O	-	S
LED前工作灯 + LED后工作灯	O	O	S
前后工作灯	S/O**	S	-

## MLA-T 516-75 H - 载荷曲线图

机器在轮胎上 带货叉 符合 EN 474-3 的载荷曲线图  
80%



MLA-T 516-75 H - 尺寸图





**集团总部**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes